作成日　　：１９９７年０２月２７日

最終改訂日；２０１３年０４月０１日

安全データシート

１．化学品及び会社情報

化学品の名称：ビス〔(＋)-タルトラト〕二アンチモン(Ⅲ)酸二カリウム(３水和物)

会社名：キシダ化学株式会社

住　　所：兵庫県三田市テクノパーク１４番１０

担当部門：環境保全グループ

電話番号：(０７９)５６８-１５３１　　ＦＡＸ番号：(０７９)５６８-１６４４

電子メールアドレス：kankyou@kishida.co.jp

２．危険有害性の要約

ＧＨＳ分類

物理化学的危険性		健康有害性	
火薬類	分類対象外	急性毒性　経口	区分３
可燃性/引火性ガス	分類対象外	経皮	分類できない
可燃性/引火性エアゾール	分類対象外	吸入(ｶﾞｽ)	分類対象外
支燃性/酸化性ガス類	分類対象外	吸入(蒸気)	分類できない
高圧ガス	分類対象外	吸入(粉塵･ﾐｽﾄ)	分類できない
引火性液体	分類対象外	皮膚腐食性/刺激性	区分３
可燃性固体	区分外	眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	分類できない
自己反応性化学品	分類対象外	呼吸器感作性	分類できない
自然発火性液体	分類対象外	皮膚感作性	分類できない
自然発火性固体	区分外	生殖細胞変異原性	区分２
自己発熱性化学品	区分外	発がん性	区分２
水反応可燃性化学品	区分外	生殖毒性	分類できない
酸化性液体	分類対象外	授乳に対する影響	分類できない
酸化性固体	区分外	標的臓器/全身毒性（単回暴露）	区分１(呼吸器系)
有機過酸化物	分類対象外	標的臓器・全身毒性（反復暴露）	区分１(肺、心血管系) 区分２(肝臓)
金属腐食性物質	分類できない	吸引性呼吸器有害性	分類できない

環境有害性	
水生環境有害性（急性）	区分３
水生環境有害性（慢性）	区分３
オゾン層への有害性	分類できない

ＧＨＳラベル要素

絵表示又はシンボル

注意喚起語：危険

危険有害性情報：飲み込むと有毒
軽度の皮膚刺激
遺伝性疾患のおそれの疑い
発がんのおそれの疑い
呼吸器系の障害
長期又は反復暴露による肺、心血管系の障害
長期又は反復暴露による肝臓の障害のおそれ
水生生物に有害
長期的影響により水生生物に有害

注意書き：この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。
取扱い後はよく手を洗うこと。
使用前に取扱説明書を入手すること。
全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
必要に応じて個人用保護具を使用すること。
粉塵・煙・ガス・ミスト・蒸気・スプレーを吸入しないこと。
環境への放出を避けること。

重要な徴候及び想定される非常事態の概要

頭痛、眩暈、嘔吐等の自覚症状、皮膚障害、前眼部障害、心筋障害または胃腸障害

３．組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別：化学物質

化学名又は一般名：ビス〔(＋)-タルトラト〕二アンチモン(Ⅲ)酸二カリウム(３水和物)

別名：酒石酸アンチモニルカリウム、吐酒石

化学特性(化学式等)：$C_8H_4K_2O_{12}Sb_2 \cdot 3H_2O$

ＣＡＳ番号：２８３００－７４－５

濃度又は濃度範囲(含有率)：９８％(min)
アンチモンとして３６％

官報公示整理番号（化審法・安衛法）：２－２９５３

化学物質管理促進法：第１種指定化学物質　第３１号　アンチモン及びその化合物
労働安全衛生法(通知対象物質）：第３８号　アンチモン及びその化合物
毒物劇物取締法：劇物

４．応急措置

吸入した場合

被災者を空気の新鮮な場所に移動させ安静にし、必要に応じて人工呼吸や酸素吸入を行い、医師の処置を受ける。

皮膚に付着した場合

汚染された衣類、靴等を速やかに脱ぎ、製品に触れた部分を水又は微温湯を流しながら石鹸を使ってよく洗浄する。

外観に変化がみられたり、痛みが続く場合は直ちに医療措置を受ける手配をする。

目に入った場合

清浄な水で最低１５分間目を洗浄した後、眼科医の手当を受ける。

洗眼の際、瞼を指でよく開いて、眼球、瞼の隅々まで水がよく行きわたるように洗浄する。

飲み込んだ場合

吐出させる。水で口の中を洗浄し、直ちに医師の処置を受ける。

被災者に意識のない場合は、口から何も与えてはならない。

急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状

腐食作用があり、胃を刺激する。

皮膚や粘膜を刺激する性質がある。

副作用はヒ素中毒に似て激烈な剥脱性腸炎、大分泌腺の脂肪変性、心臓作用減弱、中枢神経系範囲の麻痺として現れる進行性無感覚と運動不全麻痺などである。

大量の投与は重篤な肝臓傷害の原因となる。

この粉塵および蒸気は眼、気道、呼吸器感ならびに皮膚に刺激と傷害を与える。

この物質は気道を経由し、飲み込みによりかつ皮膚を経由しても体内に吸収される。

この物質と接触すると、眼および皮膚に強い刺激作用を及ぼす。

アンチモン中毒の結果、肝臓および腎臓の傷害がある。

眼、鼻および咽喉の粘膜並びに皮膚の炎症、該当部位に痛み。

刺激性咳、吐気、下痢、金属味覚、眩暈、筋肉痛、循環障害、意識喪失、呼吸不全。

応急措置をする者の保護

救助者はゴム手袋等の保護具を着用する。

５．火災時の措置

消火剤：水噴霧、粉末消火薬剤

特有の危険有害性

火災時には、一酸化炭素の他、有毒ガスが含まれるので、消火作業の際には、煙を吸入しないように注意する。

特有の消火方法

消火作業は、風上から行う。

周辺火災の場合に移動可能な容器は、速やかに安全な場所に移す。

火災発生場所の周辺に関係者以外の立入りを禁止する。

周囲の設備等の輻射熱による温度上昇を防止するため、水スプレーにより周辺を冷却する。

消火のための放水等により、環境に影響を及ぼす物質が流出しないよう適切な措置を行う。

消火を行う者の保護

消火活動は風上より行い、適切な保護具(手袋、眼鏡、マスク)を着用する。

６．漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

漏出した場所の周辺に、ロープを張るなどして関係者以外の立入りを禁止する。

漏出時の処理を行う際には、必ずゴム手袋、保護眼鏡、保護衣等を着用すること。

環境に対する注意事項

流出した製品が河川等に排出され、環境への影響を起こさないように注意する。

漏出物を直接に河川や下水に流してはいけない。

封じ込め及び浄化の方法・機材

真空で吸い取るなど粉塵が飛散しない方法で掃き集めて、密閉できる空容器に回収する。

７．取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策(局所排気・全体排気等)

取扱いは、換気の良い場所で行う。

取扱い場所の近くに、緊急時に洗眼及び身体洗浄を行なうための設備を設置する。

発散した粉塵を吸い込まないようにする。

取扱いの都度、容器を密栓する。

取扱う場合は、局所排気内、又は全体換気の設備のある場所で取扱う。

安全取扱い注意事項

みだりにエアロゾル、粉塵が発生しないように取扱う。

接触回避

知見無し。

衛生対策

保護具は保護具点検表により定期的に点検する。

保護手袋および保護眼鏡・保護面を着用すること。

取扱い後は、手、顔等をよく洗い、嗽をする。

保管

安全な保管条件

混触危険物質と一緒に保管しない。

施錠して保管すること。

直射日光を避け、換気の良い冷暗所で密栓した容器に保管する。

安全な容器包装材料

密閉できる容器を使用する。

８．暴露防止及び保護措置

設備対策

取扱いについては、全体換気装置を設置した場所で行う。

取扱い場所の近くに、目の洗浄及び身体洗浄のための設備を設置する。

粉塵が発生する場合は、局所排気装置を設置する。

許容濃度(アンチモン及びその化合物)

ＡＣＧＩＨ（1797 年度提案）：ＴＷＡ　０．５ｍｇ/ｍ^3（ａｓ　Ｓｂ）

保護具

呼吸器の保護具：防塵マスク、簡易防塵マスク

手の保護具：保護手袋

眼の保護具：保護眼鏡（ゴーグル型）

皮膚及び身体の保護具：保護服、保護長靴、保護前掛け

９．物理的及び化学的性質

外観(物理的状態、形状、色など）：無色～白色の結晶及び結晶性粉末

臭い：無臭

ｐＨ：４(5%水溶液,20℃)

融点・凝固点：３００℃以上

沸点、初留点及び沸騰範囲：知見無し。

燃焼性(固体、気体)：有り。

比重(相対密度)：２．６０７ｇ/ｃｍ^3

溶解度：水に可溶(20℃:55g/L,100℃:357g/L)。グリセリンに可溶。アルコールに不溶。

１０．安定性及び反応性

反応性

大気中で風化する。

１００℃で結晶水を失う。

水溶液に水酸化カリウムを加えるとカリウム塩と三酸化二アンチモンを生ずる。

水溶液は加水分解していくぶん酸性である。

一酸化炭素、水素、アンチモン塩に分解しやすく太陽光中では特に著しい。

化学的安定性

通常の取扱い条件において安定である。

危険有害反応可能性

知見無し。

避けるべき条件：混触危険物質との接触。

混触危険物質：強酸化剤、酸、塩基

危険有害な分解生成物：アンチモン及びアンチモン酸化物、カリウム酸化物

１１．有害性情報

急性毒性：腹腔内　マウス　LD_{50}　４８ｍｇ/ｋｇ
腹腔内　ラット　LD_{50}　１１ｍｇ/ｋｇ
静脈内　マウス　LD_{50}　４５ｍｇ/ｋｇ
静脈内　ウサギ　LD_{50}　１２ｍｇ/ｋｇ
経口　ラット　LD_{50}　１１５ｍｇ/ｋｇ
経口　ウサギ　LD_{50}　１１５ｍｇ/ｋｇ
皮下　マウス　LD_{50}　５５ｍｇ/ｋｇ

１２．環境影響情報

生態毒性：水生生物に有毒。

Oncorhynchus mykiss (rainbow trout)　LC_{50}　３７ｍｇ/Ｌ/４Ｄ

土壌中の移動性：物理化学的性質からみて水域、土壌環境に移動する可能性が有る。

１３．廃棄上の注意

残余廃棄物

多量の水で希釈後、希硫酸を加えて酸性にし、硫化ナトリウム水溶液(理論量の１．５～３倍)を加えて沈殿を生成させる。沈殿物をろ過後ろ液は中和し、排水基準の範囲内にて排水する。沈殿物は埋立て処分する。硫化ナトリウムを加えすぎると沈澱が溶解するので注意する。

或いは、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託処理する。

毒物及び劇物の廃棄の方法に関する基準に従うこと。(毒劇法第１５条の２)

汚染容器及び包装

空容器を廃棄する場合、内容物を完全に除去した後に処分する。

１４．輸送上の注意

国際規制

国連番号：１５５１

品名(国連輸送品名)：酒石酸アンチモンカリウム

国連分類：クラス６．１

容器等級：Ⅲ

海洋汚染物質：非該当

国内規制

陸上　毒物及び劇物取締法：劇物

海上　船舶安全法：毒物類・毒物

航空　航空法：毒物類・毒物

追加の規制

道路法：車両の通行の制限

輸送又は輸送手段に関する特別の安全対策

毒性があるので、目に入れたり蒸気を吸収しないこと(保護具の使用が望ましい)。

輸送前に容器の破損、腐食、漏れ等が無いことを確認する。

転倒、落下、破損が無いように積込み、荷崩れの防止を確実に行う。

該当法規に従い、包装、表示、輸送を行う。

１５．適用法令

化学物質排出把握管理促進法(ＰＲＴＲ法)：第１種指定化学物質（法第２条第２項、施行令第１条別表第１）

労働安全衛生法：名称等を通知すべき危険物及び有害物（法第５７条の２、施行令第１８条の２別表第９）

毒物及び劇物取締法：劇物（指定令第２条）

消防法：貯蔵等の届出を要する物質（法第９条の３・危険物令第１条の１０六別表２－１８・平元省令２号第２条）

大気汚染防止法：有害大気汚染物質（中央環境審議会第９次答申）

水質汚濁防止法：指定物質（法第２条第４項、施行令第３条の３）

特定有害廃棄物輸出入規制法（バーゼル法）：廃棄物の有害成分・法第２条第１項第１号イに規定するもの（平１０三省告示１号）

航空法：毒物類・毒物（施行規則第１９４条危険物告示別表第１）

船舶安全法：毒物類・毒物（危規則第３条危険物告示別表第１）

道路法：車両の通行の制限（施行令第１９条の１３、（独）日本高速道路保有・債務返済機構公示第１２号・別表第２）

外国為替及び外国貿易法：輸出貿易管理令別表第１の１６の項（２）

輸入貿易管理令第４条第１項第２号輸入承認品目「２の２号承認」

輸出貿易管理令別表第２（輸出の承認）

労働基準法：疾病化学物質（法第７５条第２項、施行規則第３５条別表第１の２第４号１）

１６．その他の情報

引用文献

1) １６３１３の化学商品　化学工業日報社
2) 化学品かんたん法規制チェック Web　日本ケミカルデータベース
3) 化審法　化学物質　改訂第９版　化学工業日報社
4) 化学大辞典　共立出版
5) ザックス　有害物質データブック　丸善
6) 化学品法令集　化学工業日報社
7) 環境六法　中央法規
8) 危険物ハンドブック　ギュンターホンメル編　新居六郎訳　ｼｭﾌﾘﾝｶﾞｰ･ﾌｪｱﾗｰｸ東京
9) ＧＨＳモデルＭＳＤＳ情報　中央労働災害防止協会　安全衛生情報センター　ＨＰ
10) ＧＨＳ分類結果データベース　nite（独立行政法人　製品評価技術基盤機構）　ＨＰ
11) Registry of Toxic Effects of Chemical Substances(1985-86)
12) Chem DAT(Merck)
13) Sigma-Aldrich Material Safety Data Sheets
14) Alfa Aesar Material Safety Data Sheets

記載内容は現時点で入手できる資料、情報、データにもとづいて作成しておりますが、記載のデータや評価に関しては必ずしも安全性を十分に保証するものではありません。全ての化学製品には未知の有害性が有り得るため、取扱いには細心の注意が必要です。御使用者各位の責任において、安全な使用条件を設定下さるようお願いいたします。また、特別な取扱いをする場合には、新たに用途･用法に適した安全対策を実施の上で御使用ください。